20181015 Meeting

Korea University Lim. Eunhun

Electron gun

안녕하세요 ㈜넥스트론의 이명은 입니다.

요청하신 제품 견적서 송부 <u>드립니다.</u> 가격은 이전과 동일 하며 <mark>납기는 11~12주</mark> 생각하셔야 합니다. 현재 미국 본사 측에서 일이 많이 밀려있어서 납기가 조금 지연될 수 있습니다. 참고하시길 바랍니다.

감사합니다.

Specifications

Sealing Mechanism: Welded Bellows
Material Exposed to Vacuum: Stainless Steel
Bakeout Temperature: 200°C (Maximum)
Operating Temperature: 20° to 150°C
Pressure Range: Atmosphere to 1 x 10°11 Torr


Maximum Axial Load: 25 lbs. (11.3 kg) concentric load Maximum Lateral Load: 20 lbs. (9.1 kg) @tip in retracted

(minimum) position


Scale Resolution: 0.05" (1 mm)


Pneumatic Actuator: 1/8" NPT (Solenoid not included), Double-acting cylinder, 100 psi (6.9 bar) Maximum






Electron gun






- Test with Fixed FC
 (Just Select Aperture/Distace/Design)
- 2. Add Storke System(Air Cylinder)


Electron gun



Beam will be spread.



Aperture is very small(1.6mm)



Made FC(Cu +@) Aperture ~8mm