銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

JIS C 2805

■R形





RoHS
P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm							電線抱合範囲			適用工具 手動工具 本体	適用工具 手動工具 ヘッド	包装個数
	φd2	B	L	F	E	φD	φd	単線mm	撚線mm²	AWG			
R 0.3-2 ○	2.2	5.2	12.0	4.9	4.5	2.2	1.0	–	0.2~0.5	24-20	NH 60		1,000 (100×10)
R 0.3-3 ○	3.2		12.0	4.9									
R 0.3-3N ○			14.3	7.2					0.3~0.5 UL·CSA 指定	22-20 UL·CSA 指定			
R 0.3-3.5 ○	3.7	6.6	15.0	7.2							NA 10 NA 3	N10 04 N3 70	
R 0.3-4 ○	4.3												
R 0.3-5 ○	5.3	8.0	15.5	7.0									
R 0.75-3	3.2	5.6	12.0	4.7	4.5	2.5	1.4	–	0.3~0.75	22-18	NH 69 NA 10 NA 3	N10 05 N3 69	1,000 (100×10)
R 0.75-3.5	3.7												
R 1.25-2 ○	2.2	5.5	12.0	4.75	4.5	3.4	1.7	0.57 ~ 1.44	0.25 ~ 1.65	22-16	NH 1 NH 61		1,000 (100×10)
R 1.25-2S ○		5.7	11.9	4.55									
R 1.25-3 ◉	3.2	5.5	12.0	4.75									
R 1.25-3N ○		5.6	14.9	7.6									
R 1.25-3S ○		5.7	11.9	4.55									
R 1.25-3.5N ○	3.7	5.6	14.9	7.6									
R 1.25-3.5S ○		5.7	11.9	4.55									
R 1.25-3.5 ◉		6.6	13.3	5.5									
R 1.25-3.5M ○		6.8	13.9	6.0									
R 1.25-3.5L ○		8.0	15.6	7.1									
R 1.25-4S	4.3	6.6	13.3	5.5									
R 1.25-4M ○		6.8	13.9	6.0									
R 1.25-4 ◉		8.0	15.6	7.1									
R 1.25-5 ◉	5.3												
R 1.25-6 ○	6.4	12.0	20.2	9.7							NA 10 NA 3	N10 01 N3 7	
R 1.25-8 ○	8.4												
R 1.25-10 ○	10.5	16.5	25.0	12.25									

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

■Y形



RoHS
P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm							電線抱合範囲			適用工具 手動工具		包装個数
	d2	B	L	F	E	φD	φd	単線mm	撚線mm²	AWG	本体	ヘッド	
0.3Y-2 ○	2.2	5.2	12.0	4.9	4.5	2.2	1.0	–	0.2~0.5	24-20	NH 60		1,000 (100×10)
0.3Y-3 ○	3.2								0.3~0.5 UL・CSA指定	22-20 UL・CSA指定			
0.3Y-3.5N ○	3.7	5.8	15.0	5.8									
0.3Y-4N ○	4.3	6.4		6.6							NA 10 NA 3	N10 04 N3 70	
0.3Y-5 ○	5.3	8.0	15.5	7.0									
0.75Y-3	3.2	5.6	14.5	5.8	4.5	2.5	1.4	–	0.3 ∫ 0.75	22-18	NH 69		1,000 (100×10)
0.75Y-3.5	3.7	5.8									NA 10 NA 3	N10 05 N3 69	
0.75Y-4	4.3	6.4	15.0	6.0									
1.25Y-2.5 ○	2.7	4.7	11.7	5.1	4.5	3.4	1.7	0.57 ∫ 1.44	0.25 ∫ 1.65	22-16	NH 1 NH 61		1,000 (100×10)
1.25Y-3K ○	3.2	5.6	15.0	5.8									
1.25Y-3S ○		5.7	11.9	4.8									
1.25Y-3 ○		5.8	15.0	5.8									
1.25Y-3N ○			16.0	6.6									
1.25Y-3.5K ○	3.7	5.6	15.0	5.8									
1.25Y-3.5 ○		5.8											
1.25Y-3L ○		6.2	16.0	6.8									
1.25Y-4N ○	4.3	6.4	16.4	6.6									
1.25Y-4S ○		7.0		7.6									
1.25Y-4M ○		8.1		7.5									
1.25Y-4L ○		9.6	17.5	8.3									
1.25Y-5 ○	5.3										NA 10 NA 3	N10 01 N3 7	
1.25Y-6 ○	6.4	11.0	19.0	8.6									

連鎖形圧着端子

■丸形端子
被覆押えナシN形



RoHS
P2をご確認下さい

受注生産：1巻単位での販売が難しい場合もございますので、販売数量と納期をご確認下さい。

品番	各部の寸法 mm						表面処理	電線抱合範囲		材質	適用工具		1リール巻数量
	φd2	B	L	F	E	材料厚さ		mm²	AWG		圧着機	アプリケータ	
CSS 13273-N	3.2	4.6	9.8	4.1	7.5	0.4	すずめっき	0.3～0.75	22-18	黄銅	NCM-3	MB 52	25,000
CSS 13715-N ○	3.7	6.0		3.8	6.8			0.5～1.25	20-16			MB 55	20,000
CSS 13225-N ○	3.2	6.0	12.2	5.0	9.2	0.5		0.5～2.0	20-14			MB 51	10,000
CSS 13225-N2 ○		6.5	13.3	6.75	10.05							MB 54	
CSS 13725-N ○	3.7	6.0	12.2	5.0	9.2							MB 51	
CSS 13725-N2 ○		6.5	13.3	6.75	10.05							MB 54	
CSS 13725-N3 ○		8.0	15.7	7.5	11.7							MB 53	5,000
CSS 14325-N2 ○	4.3	6.5	13.3	6.75	10.05			0.5～2.0	20-14			MB 54	10,000
CSS 14325-N3 ○		8.0	15.7	7.5	11.7							MB 53	5,000

注1） ○：UL·CSA登録品

■角先開形端子（A形）



E42024　LR20812

形番	規格	寸法(mm) d2	B	L	F	E	φD	φd1	T	適用電線範囲 単線(mm)	撚線(mm²)	AWG(#)	適用圧着工具 手動	空気圧式	油圧式	1箱入数(個)
0.5-2A		2.2	4.6	12.8	4.5	4.0	2.0	1.0	0.5	0.35 ～ 0.7	0.2 ～ 0.5	26 ～ 22	YHT-2622	YA-1,YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A,YAD-2A	BCT-0514	1,000
0.5-3A		3.2	5.0	12.5	6.0											
0.5-3.7A		3.7	6.4	15.0	7.7											
0.5-4A		4.3	7.0	16.2	6.3											
1.25-C3A		3.2	5.6	15.8	6.3	4.8	3.4	1.7	0.8	0.57 ～ 1.44	0.25 ～ 1.65	22 ～ 16	YHT-2210	YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA-4 YAT-4A YAD-4A	BCT-0514	1,000
1.25-B3A			5.8													
1.25-M3A			6.35	16.0	8.0											
1.25-C3.5A		3.7	5.6	15.8	6.3											
1.25-B3.5A			5.8													
1.25-N3A			6.2													
1.25-YS3A			6.4	15.4												
1.25-S3A			7.2	15.8												
1.25-P3A			7.5	13.8	5.5											
1.25-YS4A		4.3	6.4	15.4	6.3											
1.25-S4A			7.2	15.8												
1.25-4A			8.5		7.0											
1.25-S5A		5.3	7.2		6.3											
1.25-M5A			8.5		7.0											
1.25-5A			9.5													
1.25-6A		6.4	12.0	22.0	11.0											
2-N3A		3.2	5.9	15.8	6.3	4.8	4.1	2.3	0.8	1.14 ～ 1.82	1.04 ～ 2.63	16 ～ 14	YHT-2210	YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA-4 YAT-4A YAD-4A	BCT-0514	1,000
2-M3A			6.0	14.5	5.0											
2-C3.5A		3.7	5.6	15.8	6.3											
2-YS3A			6.4	15.4												
2-S3A			7.2	16.0	6.5											
2-3A			8.5	16.8	7.3											
2-YS4A		4.3	6.4	15.4	6.3											
2-YM4A			6.8													
2-S4A			7.2	16.0	6.5											
2-4A			8.5	16.8	7.3											
2-M5A		5.3														
2-5A			9.5													
2-6A		6.4	12.0	22.0	11.0											
5.5-S3A		3.7	7.2	19.5	7.5	6.8	5.6	3.4	1.0	1.82 ～ 2.89	2.63 ～ 6.64	12 ～ 10	YHT-2210	YA-1 YA-2 YAT-1A,YAT-2A YAD-1A,YAD-2A YA-4 YAT-4A,YAD-4A	BCT-0514	500
5.5-3A			9.5													
5.5-S4A		4.3	8.5													
5.5-4A			9.5													
5.5-5A		5.3	9.5													
5.5-6A		6.4	13.5	25.5	12.2											
5.5-8A		8.4														

注1）　100個入をご用意している製品もあります。詳細は弊社までお問い合わせください。
注2）　本製品の中には多少納期を要するものもあります。

형번 **WSI-316-M2**

My 부품표에 추가 | 형번수량 복사 | 유사품 검색 | 상품상세정보 | CAD데이터 미대응

지정한 사양/치수 정보

종류(용도)	평와셔	종류	평와셔
재질	스테인리스	표면 처리	[없음] 없음
내경 D(mm)	2.2	나사 호칭(M)	2
두께 T(mm)	0.3	판매 단위	낱개(1개부터 구입 가능)
재질 스틸	-	재질 스테인리스	[SUS316] SUS316
표면 처리(상세)	[없음] 없음	-	-

주문수량 1

가격 확인

단가 ---

합계(VAT별도) ---

출하일 ---

구매하기 | 장바구니

제품정보 | 형번리스트



種類	小形丸・みがき丸				みがき丸	
呼び径	d		t		D	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
1	1.1		0.3			
1.2	1.3		0.3			
(1.4)	1.5		0.3	±0.04	—	—
1.6	1.7		0.3			
(1.7)	1.8	+0.15 0	0.3			
2	2.2		0.3		5	0 −0.3
(2.2)	2.4		0.5		6.5	
(2.3)	2.5		0.5		6.5	
2.5	2.7		0.5	±0.05	6.5	
(2.6)	2.8		0.5		6.5	
3	3.2		0.5		7	0 −0.35
(3.5)	3.7	+0.2 0	0.5		9	
4	4.3		0.8		9	
(4.5)	4.8		0.8	±0.1	10	

㈜한국미스미 견적서

MISUMI KOREA CORP.
#3804, World Trade Center, 511, Yeongdongdaero,
Kangnam-gu Seoul, 06164, Korea
82-2-551-3611 / Fax: 82-2-551-4811
120-81-88861

견적번호: **WQ01EA973600**
견적일자(갱신일) 2018/03/06 (-)
미스미 담당자 FA Standard
페이지 1/ 1

고객주문번호											
발주처 정보	고객코드	W01JTN	고객명	장상철					사업자등록번호	000-00-00000	
	부서명			담당자	장상철 011-709-9615		전화번호	070-7601-4609	팩스	011-709-9615	
	주소	서울 관악구 관악로 1 (신림동) 서울대학교 자연과학대학 23동 207호									
배송처 정보	배송처 코드	W01JTN	고객명	장상철							
	부서명	서울대학교		담당자	장상철		전화번호	070-7601-4609	팩스	011-709-9615	
	주소	서울 관악구 관악로 1 (신림동) 서울대학교 자연과학대학 23동 207호									
배송방법		우체국택배-1	결제 방법	Credit Card					거래조건		

No.	품번 관리번호 / 미스미 카탈로그 형번 / 상품명	출하일 수	출하날짜	고객도착 예정일	Exp.	중량	팩(단위) / 수량	원산지 / 단가 (원)	제조사 / 합계(원)
1	R0.3-2 CRIMPING TERMINAL	4 일째	2018/03/10	2018/03/12		35 g	1팩(100개입) 1	JPN 3,361	NICHIFU 3,361
	Including Campaign Discount @1441(30%). This price will be applied until 2018/03/31. * 1,440 원 (29.9%) 할인되었습니다.								2018/03/31
2	1.25Y-2.5 CRIMPING TERMINAL	4 일째	2018/03/10	2018/03/12		65 g	1팩(100개입) 1	JPN 3,885	NICHIFU 3,885
	Including Campaign Discount @1665(30%). This price will be applied until 2018/03/31. * 1,665 원 (30.0%) 할인되었습니다.								2018/03/31
3	CSS13273-N CRIMPING TERMINAL	51 일째	2018/05/10	2018/05/11		100 g	1팩(25000개입) 1	JPN 1,330,116	NICHIFU 1,330,116
									2018/04/06
4	0.5-2A CRIMPING TERMINAL	10 일째	2018/03/17	2018/03/19		186 g	1팩(1000개입) 1	JPN 47,251	JST 47,251
									2018/04/06

비고

공급가액	1,384,613
(가격할인 합계	3,105)
부가세	138,461
합계	1,523,074

이용안내
영업시간: 평일,토요일 08:00 ~ 18:00
당일 주문 후 2시간 이내에만 무상취소 가능,
취소접수 시간에 따라 50% 비용발생, 또는 취소불가
택배사의 사정에 따라 도착예정일은 변경될수 있습니다.
납기는 주문일 기준으로 가산(변경)됩니다.

발주요청: 본 발주서는 선발주가 아닌 정식 발주서 임에 동의 합니다. 상기내용으로 발주 요청 합니다.

납기일 지정 (선택)
▫최종 출하일로 일괄 납기
▫출하 일별로 분납
▫고객요청 납기 (날짜를 기입해 주십시오)

고객주문 번호
고객명 기입 _____ **날짜** _____